

Köhnke K102-CH

Bindemittel für Splittschüttung zum Pumpen

Mit dem System Köhnke K102-CH ist ein hochwirksames Verfahren entwickelt worden — die elastisch gebundene Splittschüttung. Das Verfahren setzt Massstäbe zur Schallschutzverbesserung auf allen Holzbalkendecken und übernimmt gleichzeitig die Funktion der Ausgleichsschüttung. Die Splittschüttung ist preiswert und schnell einzubauen.

Vorteile

- Hohe Verbesserung des Schallschutzes
- Übernimmt parallel die Funktion der Ausgleichsschüttung
- Anpassungsfähig durch variable Schichtdicke
- Preiswert und praxispflichtig
- Gewichtseinsparung von ca. 50% gegenüber einer Betonplatten Beschwerung

Einbaurichtlinien

Handelsüblicher, trockener 4/8 Splitt in der Estrichpumpe mit dem Splittbinder K102-CH mischen, danach auf die Decke pumpen und verteilen. Dämmung darf nur auf trockene Schüttung verlegt werden.



Bezeichnung

Mischverhältnis:

Raumgewicht:

Einbaudicke:

Gebinde:

Brandverhalten/-Gruppe:

Köhnke K102-CH

30 kg Bindemittel pro 1m³ trockener 4/8 Splitt

ca. 1500 kg/m³

mind. 30 mm / max. 80 mm

20 kg/Kanister / 1000 kg/Container

A1/RF1

Verlangen Sie unsere detaillierte Einbaubroschüre!