

## STROCO Dach- und Wandplatte die natürliche Dämmung aus Kokosfasern

Kokosfasern bilden das Gerüst der äusseren Fruchthülle der Kokosnuss. Die Fasern werden im Moorbad auf natürliche Weise imprägniert und anschliessend gereinigt, getrocknet und durch Vernadelung zu Kokosfaservliese weiterverarbeitet.

### Anwendung

Wärme- und Schallisolation für Dach- und Wand- und Deckendämmung.

### Eigenschaften

widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Fäulnis  
bakterien- und pilzsicher  
kein Ungeziefer oder Mäusebefall  
geruchsneutral  
diffusionsoffen  
bruch- und druckfest  
nachwachsender Rohstoff  
recyclbar  
gute thermische und akustische Dämmung  
100% natürliches Produkt



### Techn. Werte

Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0.042 \text{ W/mk}$
Rohdichte	$\rho = 90- 100 \text{ kg/m}^3$
Diffusionswiderstand	$\mu = 1- 2$
Brandkennziffer	V.3 / B2
Plattenformat	500 x 1000 mm /600 x 1000 mm andere Masse auf Anfrage
Dicken	30 mm - 140 mm
verwandte Produkte	Trittschallmatten- und Platte Trittschallstreifen Kokos decken und Bodenmatte Kokos-Stopfwolle